

TIGE DE PROTECTION PRÉFORMÉE EN ALUMINIUM POUR UN CONDUCTEUR A.C.S.R. ET UN CONDUCTEUR COMPRESSÉ

Voici comment il faut comprendre le numéro de catalogue. Le numéro est divisé en trois parties ex: **TURKEY-17-AL**. **TURKEY** étant le nom du conducteur, **17** étant la longueur du produit en pouce et **AL** étant pour "Aluminium" (Traduction: Aluminium). Pour un conducteur à double support, voici comment choisir le numéro de catalogue. Ex: **Un TURKEY-17-AL** devient un **TURKEY-29-AL (17+12 pouces)** pour un double support. Vous ajoutez 12 pouces à la longueur indiquée au numéro de catalogue.

CONDUCTEUR				CATALOGUE	DESCRIPTION								
Dimension A.W.G.	Type	Diamètre±		Numéro de catalogue	Diamètre± la tige		Tige par jeu	Emballage			longueur±		Code de Couleur
		Pouce	Centimètre		Pouce	Centimètre		Unités	Dimension	Poids	Pouce	Centimètre	
6	A C S R (6/1)	0,198	0,503	TURKEY-17-AL	0,121	0,307	7	50			17	43,180	Bleu
6	SB 100%	0,182	0,462	BASS-17-AL	0,121	0,307	7	50			17	43,180	Mauve
6	SB 150%	0,193	0,490	MULLET-7-AL	0,121	0,307	7	50			17	43,180	Mauve
6	SB 200%	0,208	0,528	HERRING-17-AL	0,121	0,307	7	50			17	43,180	Mauve
4	A C S R (6/1)	0,250	0,635	SWAN-19-AL	0,121	0,307	8	50			19	48,260	Orange
4	SB 100%	0,228	0,579	PIKE-19-AL	0,121	0,307	8	50			19	48,260	Blanc
4	SB 150%	0,243	0,617	POLLOCK-19-AL	0,121	0,307	8	50			19	48,260	Brun
4	SB 200%	0,264	0,671	FLOUNDER-19-AL	0,121	0,307	8	50			19	48,260	Vert
2	A C S R (6/1)	0,316	0,803	SPARROW-21-AL	0,121	0,307	9	50			21	53,340	Rouge
2	SB 100%	0,289	0,734	CARP-21-AL	0,121	0,307	9	50			21	53,340	Jaune
2	SB 150%	0,308	0,782	HADDOCK-21-AL	0,121	0,307	9	50			21	53,340	Mauve
2	SB 200%	0,331	0,841	PICKEREL-21-AL	0,121	0,307	9	50			21	53,340	Mauve
1	A C S R (6/1)	0,325	0,826	ROBIN-23-AL	0,121	0,307	10	50			23	58,420	Vert
1	SB 100%	0,325	0,826	SHAD-23-AL	0,121	0,307	10	50			23	58,420	Rouge
1	SB 150%	0,398	1,011	LAMPREY-23-AL	0,121	0,307	10	50			23	58,420	Bleu
1/0	A C S R (6/1)	0,398	1,011	RAVEN-25-AL	0,121	0,307	11	40			25	63,500	Jaune
1/0	SB (100%)	0,364	0,925	SOLE-25-AL	0,121	0,307	11	40			25	63,500	Vert
1/0	SB (150%)	0,388	0,986	SCULPIN-25-AL	0,121	0,307	11	40			25	63,500	Noir
2/0	A C S R (6/1)	0,447	1,135	QUAIL-27-AL	0,121	0,307	13	35			27	68,580	Bleu
2/0	SB (100%)	0,410	1,041	HAKE-27-AL	0,121	0,307	13	35			27	68,580	Jaune
3/0	A C S R (6/1)	0,502	1,275	PIGEON-29-AL	0,121	0,307	14	30			29	73,660	Orange
3/0	SB (100%)	0,460	1,168	CUSK-29-AL	0,121	0,307	13	30			29	73,660	Bleu
4/0	A C S R (6/1)	0,563	1,430	PENGUIN-31-AL	0,121	0,307	15	25			31	78,740	Rouge
4/0	SB (100%)	0,516	1,311	SCUP-31-AL	0,121	0,307	15	25			31	78,740	Orange
266,800cm	A C S R (18/1)	0,609	1,547	WAXWING-33-AL	0,146	0,371	14	20			33	83,820	Mauve
266,800cm	A C S R (6/7)	0,633	1,608	OWL-33-AL	0,146	0,371	14	20			33	83,820	Jaune
266,800cm	A C S R (26/7)	0,642	1,631	PARTRIDGE-33-AL	0,146	0,371	14	20			33	83,820	Jaune
300,000cm	A C S R (26/7)	0,680	1,727	OSTRICH-35-AL	0,146	0,371	15	20			35	88,900	Bleu
336,400cm	A C S R (18/1)	0,684	1,737	MERLIN-35-AL	0,146	0,371	15	15			35	88,900	Bleu
336,400cm	A C S R (26/7)	0,721	1,831	LINNET-37-AL	0,146	0,371	16	15			37	93,980	Vert
336,400cm	A C S R (30/7)	0,741	1,882	ORIOLE-37-AL	0,146	0,371	16	15			37	93,980	Orange
397,500cm	A C S R (18/1)	0,743	1,887	CHICKADEE-39-AL	0,146	0,371	16	15			39	99,060	Orange
397,500cm	A C S R (26/7)	0,783	1,989	IBIS-39-AL	0,146	0,371	17	15			39	99,060	Orange
397,500cm	A C S R (30/7)	0,803	2,040	LARK-39-AL	0,146	0,371	18	15			39	99,060	Mauve
477,000cm	A C S R (18/1)	0,814	2,068	PELICAN-41-AL	0,146	0,371	18	15			41	104,140	Mauve
477,000cm	A C S R (26/7)	0,858	2,179	HAWK-41-AL	0,146	0,371	19	15			41	104,140	Bleu
477,000cm	A C S R (30/7)	0,883	2,243	HEN-41-AL	0,146	0,371	19	15			41	104,140	Bleu

TIGE DE PROTECTION PRÉFORMÉE EN ALUMINIUM POUR UN CONDUCTEUR A.C.S.R. ET UN CONDUCTEUR COMPRESSÉ

556,500cm	A C S R (26/7)	0,927	2,355	DOVE-43-AL	0,167	0,424	18	15			43	109,220	Vert
556,500cm	A C S R (30/7)	0,953	2,421	EAGLE-43-AL	0,167	0,424	18	15			43	109,220	Vert
605,000cm	A C S R (54/7)	0,953	2,421	DUCK-43-AL	0,167	0,424	18	15			43	109,220	Vert
636,000cm	A C S R (54/7)	0,977	2,482	GOOSE-45-AL	0,167	0,424	17	15			45	114,300	Blanc
636,000cm	A C S R (26/7)	0,990	2,515	GROSBEAK-45-AL	0,182	0,462	18	15			45	114,300	Jaune
636,000cm	A C S R (30/19)	1,019	2,588	EGRET-47-AL	0,182	0,462	18	15			47	119,380	Brun
666,600cm	A C S R (54/7)	1,000	2,540	GULL-45-AL	0,182	0,462	18	15			45	114,300	Jaune
715,500cm	A C S R (45/7)	1,036	2,631	CROW-47-AL	0,182	0,462	18	15			47	119,380	Brun
715,500cm	A C S R (26/7)	1,051	2,670	STARLING-47-AL	0,182	0,462	18	15			47	119,380	Brun
715,500cm	A C S R (30/19)	1,081	2,746	REDWING-49-AL	0,204	0,518	17	10			49	124,460	Vert
795,000cm	A C S R (54/7)	1,093	2,776	CONDOR-49-AL	0,204	0,518	17	10			49	124,460	Vert
795,000cm	A C S R (26/7)	1,108	2,814	DRAKE-49-AL	0,250	0,635	15	5			49	124,460	Orange
795,000cm	A C S R (30/19)	1,140	2,896	MALLARD-49-AL	0,250	0,635	15	5			49	124,460	Vert
874,500cm	A C S R (54/7)	1,146	2,911	CRANE-49-AL	0,250	0,635	15	5			49	124,460	Orange
900,00cm	A C S R (54/7)	1,162	2,951	CANARY-51-AL	0,250	0,635	15	5			51	129,540	Mauve
954,000cm	A C S R (54/7)	1,196	3,038	CARDINAL-51-AL	0,250	0,635	15	5			51	129,540	Mauve
1,033,500cm	A C S R (54/7)	1,246	3,165	CURLEW-53-AL	0,250	0,635	16	5			53	134,620	Noir
1,113,000cm	A C S R (54/19)	1,293	3,284	FINCH-53-AL	0,250	0,635	17	5			53	134,620	Blanc
477,000cm	A C S R (26/7)	0,858	2,179	HAWK-53-AL	0,146	0,371	19	10			53	134,620	Bleu
1,192,500cm	A C S R (54/19)	1,338	3,399	GRACKLE-55-AL	0,250	0,635	17	5			55	139,700	Jaune
1,272,000cm	A C S R (54/19)	1,382	3,510	PHEASANT-55-AL	0,250	0,635	17	5			55	139,700	Jaune

TIGE DE PROTECTION EN ALUMINIUM POUR UN CONDUCTEUR EN ALUMINIUM

CONDUCTEUR				CATALOGUE	DESCRIPTION								
Dimension A.W.G.	Type	Diamètre±		Número de catalogue	Diamètre± la tige		Tige par jeu	Emballage			longueur±		Code de Couleur
		Pouce	Centimètre		Pouce	Centimètre		Unités	Dimension	Poids	Pouce	Centimètre	
4	Aluminium (7 brins)	0,232	0,589	ROSE-19-AL	0,121	0,307	8	50			19	48,260	Brun
2	Aluminium (7 brins)	0,292	0,742	IRIS-21-AL	0,121	0,307	9	50			21	53,340	Mauve
1	Aluminium (7 brins)	0,328	0,833	PANSY-21-AL	0,121	0,307	10	50			21	53,340	Bleu
1/0	Aluminium (7 brins)	0,368	0,935	POPPY-23-AL	0,121	0,307	11	40			23	58,420	Noir
2/0	Aluminium (7 brins)	0,414	1,052	ASTER-25-AL	0,121	0,307	12	35			25	63,500	Brun
3/0	Aluminium (7 brins)	0,464	1,179	PHLOX-27-AL	0,121	0,307	13	30			27	68,580	Vert
4/0	Aluminium (7 brins)	0,522	1,326	OXLIP-29-AL	0,121	0,307	14	20			29	73,660	Noir
266,800cm	Aluminium (7 brins)	0,586	1,488	DAISY-31-AL	0,146	0,371	14	20			31	78,740	Noir
300,000cm	Aluminium (19 brins)	0,629	1,598	PEONY-33-AL	0,146	0,371	14	20			33	83,820	Mauve
336,400cm	Aluminium (19 brins)	0,666	1,692	TULIP-35-AL	0,146	0,371	15	15			35	88,900	Brun

TIGE DE PROTECTION PRÉFORMÉE EN ALUMINIUM POUR UN CONDUCTEUR A.C.S.R. ET UN CONDUCTEUR COMPRESSÉ

397,500cm	Aluminium (19 brins)	0,724	1,839	CANNA-37-AL	0,146	0,371	16	15			37	93,980	Vert
477,000cm	Aluminium (19 brins)	0,793	2,014	COSMOS-39-AL	0,146	0,371	17	15			39	99,060	Orange
500,000cm	Aluminium (19 brins)	0,812	2,062	ZINNIA-39-AL	0,146	0,371	18	15			39	99,060	Mauve
556,500cm	Aluminium (19 brins)	0,856	2,174	DALHIA-41-AL	0,146	0,371	19	15			41	104,140	Bleu
636,000cm	Aluminium (37 brins)	0,918	2,332	ORCHID-43-AL	0,167	0,424	18	15			43	109,220	Vert
715,500cm	Aluminium (37 brins)	0,974	2,474	VIOLET-45-AL	0,182	0,462	17	15			45	114,300	Blanc
750,000cm	Aluminium (37 brins)	0,995	2,527	PETUNIA-45-AL	0,182	0,462	18	15			45	114,300	Jaune
795,000cm	Aluminium (37 brins)	1,026	2,606	ARBUTUS-47-AL	0,182	0,462	18	15			47	119,380	Brun
874,500cm	Aluminium (37 brins)	1,077	2,736	ANEMONE-49-AL	0,204	0,518	17	10			49	124,460	Vert
954,000cm	Aluminium (37 brins)	1,024	2,601	MAGNOLIA-49-AL	0,250	0,635	15	5			49	124,460	Orange
1,033,500cm	Aluminium (37 brins)	1,170	2,972	BleuBELL-51-AL	0,250	0,635	15	5			51	129,540	Mauve
1,133,500cm	Aluminium (61 brins)	1,216	3,089	MARIGOLD-53-AL	0,250	0,635	15	5			53	134,620	Noir
1,272,000cm	Aluminium (61 brins)	0,130	0,330	NARCISSUS-53-AL	0,250	0,635	17	5			53	134,620	Blanc
1,351,000cm	Aluminium (61 brins)	1,339	3,401	COLUMBINE-55-AL	0,250	0,635	17	5			55	139,700	Jaune
1,510,500cm	Aluminium (61 brins)	1,417	3,599	GLADIOLUS-57-AL	0,310	0,787	15	5			57	144,780	Brun
1,590,000cm	Aluminium (61 brins)	1,453	3,691	COREOPSIS-59-AL	0,310	0,787	16	5			59	149,860	Bleu